青岛水德科技有限公司 | 丹麦 KC-Denmark 公司 | 操作手册

小型手摇绞车

Hand Winch 17.20X（30 and 40 cm） | Manual

操作手册 · 中文版 （依据原厂 Rev. December 20, 2021 译制）



图 1 17.20X 小型手摇绞车展开状态

产品型号	17.200（直径 30 cm）；17.201（直径 40 cm）
缆线容量	17.200 约 50 m Ø5 mm 涤纶线；17.201 约 100 m
结构	两只不锈钢圈 + 高强度 Beaver 尼龙布面，可折叠
用途	收绕、存放小型浮游生物网、采水器等设备用涤纶线
原厂	KC Denmark A/S（丹麦）

本手册依据原厂英文操作手册译制，供设备操作与维护人员使用；如与原厂最新版本不一致，以原厂资料为准。

目录

1 设备概述.....2
2 使用准备.....2
3 存放与维护.....4
4 原始资料与版本.....4

1 设备概述

17.20X 小型手摇绞车（Hand Winch）是一件小巧趁手的绕线收放装置，用于收绕和存放小型浮游生物网、采水器等设备所配的涤纶线（polyester line）。

绞车由两只不锈钢圈和高强度 Beaver 尼龙布面构成，出厂时为折叠压扁状态，使用时撑开即成轮形线盘。原厂提供 30 cm 与 40 cm 两种规格：

型号	线盘直径	缆线容量
17.200	30 cm	约 50 m Ø5 mm 涤纶线
17.201	40 cm	约 100 m Ø5 mm 涤纶线

说明 上表容量为原厂给出的约值（approx.），实际可绕长度与线径、绕线松紧有关。

2 使用准备

1. 核对型号与线盘规格：绞车为两只不锈钢圈配高强度 Beaver 尼龙布面的可折叠结构，到货时呈压扁状态。
2. 展开绞车：捏住圈沿把压扁的布面撑开，使两只钢圈恢复平行，形成轮形线盘。
3. 固定线头：把涤纶线松松地绕一圈并打结，将线头系牢在线盘上，防止收绕时滑脱。
4. 收绕缆线：转动线盘，把涤纶线均匀绕上盘面，直至全部收完。

本资料由 水德市场部 编译整理 | 资料编号 SD-OM-KCD-WN-1720X | 版本 V1.0 | 更新日期 2026-10-21



图 2　压扁收纳状态的绞车（两只钢圈叠合）



图 3　展开后的线盘



图 4　松绕一圈并打结，固定线头



图 5　把涤纶线绕上线盘

3　存放与维护

绞车和缆线可用清水加温和的肥皂清洗。存放前须将各件晾干，再压扁收纳。

4　原始资料与版本

原版文件	17.20x 小型手摇绞车 手册.pdf（Hand Winch – 30 and 40 cm – Manual，3 页）
版次	Rev.: December 20, 2021 - lkj
原厂	KC Denmark A/S，Holmbladsvej 17-19, DK 8600 Silkeborg, Denmark　Tel. +45 86 82 83 47　E-mail: sales@kc-denmark.dk　http://www.kc-denmark.dk/
版权	原文版权归 KC Denmark A/S 所有；本译本不改变原文的版权归属